

# Créer et visualiser des jeux de données OSM avec l'API OverPass

## Sommaire

- Introduction
- Exemple 1 : Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Exemple 2 : Afficher les mairies du Grand Nancy
  - Critères de sélection
  - Requête
- Exemple 3 : Pistes et voies cyclables

## Introduction

Grâce à l'API [overpass](#) et aux services proposés par le serveur [overpass-turbo](#), on peut facilement créer des cartes et extraire des jeux de données en provenance d'OpenStreetMap, les convertir, les partager...

Cette API est pratique pour avoir un aperçu des données ou une petite extraction. Pour un travail plus abouti, mieux vaut utiliser JOSM et des outils comme osmosis.

## Exemple 1 : Bornes de recharge pour véhicules électriques


Dans OpenStreetMap, les bornes de recharges sont définies par le tag `amenity=charging_station`.

Dans <http://overpass-turbo.eu/>, copier les instructions suivantes puis cliquer sur "Exécuter"

```
node
  [amenity=charging_station]
  ({{bbox}});
out;
```

Lien vers la requête complète : <http://overpass-turbo.eu/s/dCZ>

```
node
  [amenity=charging_station]
  ({{bbox}});
out;
```



## Exemple 2 : Afficher les mairies du Grand Nancy

### Critères de sélection

On crée une requête en filtrant l'information à l'aide des tags (données attributaires). On peut s'inspirer de la [liste des critères définie pour les POI dans G-Ny](#).

- Les mairies sont identifiées par la clé **amenity=townhall**.
- L'emprise du Grand Nancy a été défini pour G-Ny à Est/Droite="6.38821" Nord/Haut="48.788" Sud/Bas="48.595" Ouest/Gauche="6.021".
- Le tag `amenity=townhall` peut aussi bien concerner un point/noeud (node) qu'une surface (area). Donc on doit réunir 3 requêtes selon chaque type d'objet : node, way ou relation.

## Requête

Aller sur <http://overpass-turbo.eu/> et saisir dans la fenêtre de gauche.

```
<osm-script>
  <union>
    <query type="node">
      <has-kv k="amenity" v="townhall"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
    <query type="way">
      <has-kv k="amenity" modv="" v="townhall"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
    <query type="relation">
      <has-kv k="amenity" modv="" v="townhall"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
  </union>
  <union>
    <item/>
    <recurse type="down"/>
  </union>
  <print/>
</osm-script>
```

Cliquer sur "Exécuter" et admirer la carte (cliquer sur la loupe pour centrer la carte), ou cliquez sur l'onglet "Données" pour obtenir les données en XML (OSM).

1 <osm-script>  
2 <union>  
3 <query type="node">  
4 <has-kv k="amenity" v="townhall"/>  
5 <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595"  
w="6.021"/>  
6 </query>  
7 <query type="way">  
8 <has-kv k="amenity" modv="" v="townhall"/>  
9 <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595"  
w="6.021"/>  
10 </query>  
11 <query type="relation">  
12 <has-kv k="amenity" modv="" v="townhall"/>  
13 <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595"  
w="6.021"/>  
14 </query>  
15 </union>  
16 <union>  
17 <item/>  
18 <recurse type="down"/>  
19 </union>  
20 <print/>  
21 </osm-script>

overpass turbo

Carte Données

Chargé - nœuds: 479, chemins: 34, relations: 0  
Affiché - points d'intérêt - POI: 14, lignes: 0, polygones: 34

L'onglet "Données" donne le résultat en XML(OSM).

Le site propose également des fonctions pour exporter, partager et sauver ses jeux de données ou ses scripts.

## Exemple 3 : Pistes et voies cyclables

Cette requête récupère les pistes cyclables, chemin et voies piétonnes partagées, ainsi que les rues limitée à 30km/h.

Créée pour l'exemple, elle reste très perfectible. Si cela vous tente de l'améliorer, vous pouvez commencer avec le document [Calcul d'itinéraires vélo avec G-Ny](#) : Balises OpenStreetMap et Règles de Calcul.

```
<osm-script>
  <union>
    <query type="way">
      <has-kv k="highway" v="cycleway"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
    <query type="way">
      <has-kv k="highway" v="pedestrian"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
    <query type="way">
      <has-kv k="highway" v="path"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
    <query type="way">
      <has-kv k="maxspeed" v="30"/>
      <bbox-query e="6.38821" n="48.788" s="48.595" w="6.021"/>
    </query>
  </union>
  <union>
    <item/>
    <recurse type="down"/>
  </union>
  <print mode="meta"/><!-- fixed by auto repair -->
</osm-script>
```